

TAB

moto batteries

much more than batteries



BATERÍAS CONVENCIONALES CONVENTIONAL BATTERIES BATTERIES CONVENTIONNELLES



■ **Las baterías convencionales TAB** están protegidas contra la corrosión, son resistentes a la vibración y ofrecen una gran potencia de arranque. La estructura interceldas ofrece un recorrido de la corriente menor, lo que ofrece una menor resistencia para una mayor potencia de arranque.

■ **TAB Conventional** batteries are protected against corrosion, withstand vibration and deliver high cranking power. Thanks to the intercellular construction that provides a shorter current path with less resistance for higher starting power.

■ **Les batteries conventionnelles TAB** sont protégées contre la corrosion, résistantes aux vibrations et fournissent une puissance élevée de démarrage. La construction intercellulaire fournit un chemin de courant plus court avec moins de résistance pour plus de puissance de crantage.



REFERENCIA TAB TAB REFERENCE REFERENCIA TAB	TIPO BATERÍA BATTERY TYPE TYPE BATTERIE	V	AH	LARGO LONG LONGUE	ANCHO WIDE LARGEUR	ALTO HIGH ELEVÉ	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL	TERMINAL	CCA/18°	PCS/CAJA PCS/CTN PCS/CAJA	DIBUJO ASSEMBLY FIGURE DESSIN
C12N53B	12N53B	12	5	120	61	130	1,91	B	40	6	
C12N54B	12N54B	12	5	120	61	130	2,06	B	40	6	
C12N553B	12N5.53B	12	5,5	135	60	130	2,15	B	44	6	
C12N554A	12N5.54A	12	5,5	135	60	130	2,15	F	65	4	
C12N74A	12N74A	12	7	135	75	133	2,62	B	65	4	
C12N73B	12N73B	12	7	135	75	133	2,62	B	65	4	
C12N93B	12N93B	12	9	135	75	139	2,99	B	85	4	
C12N94B1	12N94B1	12	9	135	75	139	2,79	B	70	4	
C12N12A4A1	12N12A4A1	12	12	134	81	160	3,80	B	95	4	
C12N143A	12N143A	12	14	134	89	166	4,23	B	128	4	
C12N143B	12N143B	12	14	134	89	166	4,25	D	128	4	
C12N143A2	12N143A2	12	14	134	89	166	4,25	D	128	4	
C12N183A	12N183A	12	18	205	90	162	5,90	C	164	2	
C12N163B*	12N163B	12	16	175	100	155	5,44	B	145	2	
C12C16A3B	12N16A3B	12	19	186	82	171	5,90	G	210	4	
C12N243	12N243	12	24	184	124	175	7,66	G	218	2	
C12N243A	12N243A	12	24	184	124	175	7,29	G	200	2	
C12N244A	12N244A	12	24	184	124	175	7,29	G	200	2	
6N63B	6N6-3B	6	6	99	57	111	1,20	B	N/A	6	
6N63B	6N6-3B	6	6	99	57	111	1,2028	B	N/A	6	
6N11A1B	6N11A-1B	6	11	122	62	131	2,0644	B	N/A	6	
B396	B39-6	6	7	126	48	126	1,19	B	N/A	6	
B386A	B38-6A	6	13	119	83	161	2,37	B	N/A	4	
B49-6	B49-6	6	10	91	83	160	2,17	B	N/A	4	
6N12A2D	B54-6A	6	12	156	57	116	2,11	B	N/A	4	

* Hasta agotar existencias. While stocks last. Jusqu'à épuisement des stocks.

BATERÍAS DE ALTO RENDIMIENTO HIGH PERFORMANCE BATTERIES BATTERIES HAUTE PERFORMANCE

- La batería de alto rendimiento de TAB** representa un claro beneficio para máquinas con muchos accesorios o motores de alta compresión. Su gran potencia de arranque también es una ventaja para una puesta en marcha y arranque fáciles.
- TAB High performance battery** is an outstanding benefit for heavily accessorized machines or high compression engines. Its high cranking power is also a real bonus for easier starting and cranking.
- Les batteries haute performance TAB** sont un remarquable avantage pour les machines accessorisées ou les moteurs à compression élevée. Sa puissance de craquage élevée est également un véritable plus pour un démarrage et un craquage plus aisés.



REFERENCIA TAB TAB REFERENCE REFERENCIA TAB	TIPO BATERÍA BATTERY TYPE TYPE BATTERIE	V	AH	LARGO LONG LONGUE	ANCHO WIDE LARGEUR	ALTO HIGH ELEVÉ	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL	TERMINAL	CCA/18°	PCS/CAJA PCS/CTN PCS/CAJA	DIBUJO ASSEMBLY FIGURE DESSIN
HYB3LA	YB3LA	12	3	98	56	110	1,27	B	32	6	
HYB3LB	YB3LB	12	3	98	56	110	1,27	B	32	6	
HYB4LB	YB4LB	12	4	120	70	92	1,51	A	45	6	
HYB5LB	YB5LB	12	5	120	61	130	1,91	B	55	6	
HYB7CA	YB7CA	12	8	130	90	114	2,81	E	124	4	
HYB7LB2	YB7LB2	12	8	135	75	133	2,84	A	124	4	
HYB7A	YB7A	12	8	135	75	133	2,62	B	95	4	
HYB7LB	YB7LB	12	8	135	75	133	2,82	B	124	4	
HYB9B	YB9B	12	9	137	75	139	2,64	B	100	4	
HYB9LB	YB9LB	12	9	137	75	139	2,12	B	100	4	
HYB10LA2	YB10LA2	12	11	134	90	145	3,58	D	140	4	
HYB10LB	YB10LB	12	11	134	90	145	2,97	B	140	4	
HYB10LB2	YB10LB2	12	11	134	89	145	3,80	D	160	4	
HYB12AA	YB12AA	12	12	134	81	160	3,80	B	135	4	
HYB12AB	YB12AB	12	12	134	81	160	3,80	B	135	4	
HYB12ALA	HYB12ALA	12	12	134	81	160	3,80	B	135	4	
HYB12ALA2	YB12ALA2	12	12	134	81	160	3,80	B	135	4	
HYB12BB2	YB12BB2	12	12	160	90	130	3,89	D	165	4	
HYB14A2	YB14A2	12	14	134	89	166	4,25	D	135	4	
HYB14B2	YB14B2	12	14	134	89	166	4,25	D	135	4	
HYB14AA2	YB14AA2	12	14	134	89	176	4,25	D	135	4	
HYB14LB2	YB14LB2	12	14	134	89	166	4,25	D	135	4	
HYB16ALA2	YB16ALA2	12	16	207	71,5	164	5,55	F	175	2	
HYB16BA	YB16BA	12	16	160	90	161	5,13	A	175	2	
HYB18LA	YB18LA	12	18	180	90	162	5,55	C	200	2	
HYB16B	YB16B	12	19	175	100	155	5,97	B	240	2	
HYB16CLB	YB16CLB	12	19	175	100	175	5,72	A	190	2	
HYB16LB	YB16LB	12	19	175	100	155	5,97	B	240	2	
HYB16BA1	YB16BA1	12	16	160	90	161	5,13	C	175	2	
HYB16AA	YB16AA	12	16	151	91	180	5,06	C	150	2	
HY50N18LA	Y50N18LA	12	20	205	90	162	6,26	C	210	2	
HY50N18LA	Y50N18LA	12	20	205	90	162	6,26	C	210	2	
HY60N24LA	Y60N24LA	12	28	184	124	170	8,15	G	280	2	
HY60N28LA*	Y60N24LA	12	28	184	124	170	8,15	G	280	2	
HY60N30LA	Y60N30LA	12	30	184	130	170	7,92	G	280	2	
HYB30CLB	YB30CLB	12	30	165	130	192	8,40	A	300	2	

* Hasta agotar existencias. While stocks last. Jusqu'à épuisement des stocks.



Unidad de ácido: **litro** Unidad de peso: **kilogramo** Unidad de medida: **milimetro** (± 1 mm)
Acid unit: **liter** Weighy unit: **kilogram** Dimensions unit: **milimeter** (± 1 mm)
Unité d'acide: **litre** Unité de poids: **kilogramme** Unité de mesure: **millimètre** (± 1 mm)

**MÁS POTENCIA
MORE POWER
PUISSANCE ACCRUE**

**MENOR MANTENIMIENTO
LESS MAINTENANCE
MOINS D'ENTRETIEN**

**MAYOR VIDA ÚTIL
LONGER LIFE
DURÉE DE VIE PLUS LONGUE**

BATERÍAS SIN MANTENIMIENTO AGM MAINTENANCE FREE BATTERIES AGM BATTERIES SANS ENTRETIEN AGM

- Las baterías sin mantenimiento TAB con pack de ácido son muy usadas en las motos porque el ácido es absorbido por el medio que separa las placas, lo que se traduce en una mayor protección frente a derrames y en una mayor resistencia a la vibración.
- TAB maintenance free batteries with acid pack are popular on motorcycles because its acid is absorbed into the medium which separates the plates resulting spill protection and vibration resistance.
- Les batteries sans entretien TAB avec pack acide sont très populaires sur les motos, car leur acide est absorbé par le milieu qui sépare les plaques, résultant en une protection contre les déversements et une résistance aux vibrations.



REFERENCIA TAB TAB REFERENCE REFERENCIA TAB	TIPO BATERIA BATTERY TYPE TYPE BATTERIE	V	AH	LARGO LONG LONGUE	ANCHO WIDE LARGEUR	ALTO HIGH ÉLEVÉ	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL	TERMINAL	CCA/18°	PCS/CAJA PCS/CTN PCS/CAJA	DIBUJO ASSEMBLY FIGURE DESSIN
MYTR4ABS	YTR4ABS	12	2,3	113	48	85	0,99	I	45	6	
MYT4BBS	YT4BBS	12	2,3	113	38	85	0,92	J	40	12	
MYTX4LBS	YTX4LBS	12	3	113	70	85	1,34	A	40	6	
MYTX5LBS	YTX5LBS	12	4	113	70	105	1,69	A	55	6	
MYTZ5BS	YTZ5S	12	3.5	113	70	85	1,44	A	50	6	
MYTZ7BS	YTZ7S	12	6	113	70	105	2,17	A	130	6	
MYT7BBS	YT7B4	12	6.5	150	66	93	2,21	A	70	6	
MYTX7ABS	YTX7ABS	12	6	150	87	93	2,39	A	70	4	
MYTX7LBS	YTX7LBS	12	6	113	70	130	2,19	A	70	6	
MYT9BBS	YT9B4	12	8	150	70	105	2,65	A	95	6	
MYTX9CBS	YTX9CBS	12	9	135	75	139	2,91	A	90	4	
MYTX9BS	YTX9BS	12	8	150	87	105	2,87	A	100	4	
MYTZ10BS	YTZ10S	12	8.6	150	88	93	3,15	A	190	4	
MYT12ABS	YT12ABS	12	10	150	88	105	3,32	A	175	4	
MYTX12BS	YTX12BS	12	10	150	87	130	3,65	A	130	4	
MYTX12LBS	YTX12LBS	12	10	150	87	130	3,65	A	130	4	
MYT12BBS	YT12B4	12	10	150	70	130	3,41	A	120	4	
MYTZ12BS	YTZ12S	12	11	150	88	110	3,91	A	210	4	
MYTZ14BS	YTZ14S	12	11.2	150	88	110	3,91	A	230	4	
MYT14BBS	YT14B4	12	12	150	70	145	3,98	A	170	4	
MYTX14BS	YTX14BS	12	12	150	87	145	4,11	A	160	4	
MYTX14LBS	YTX14LBS	12	12	150	87	145	4,11	A	160	4	
MYTX14AHBS	YTX14AHBS	12	12	133	90	164	4,29	A	170	4	
MYTX14AHLBS	YTX14AHLBS	12	12	133	90	164	4,29	A	170	4	
MYTX15BS	YTX15BS	12	13	175	87	130	4,71	A	230	2	
MYTX15LBS	YTX15LBS	12	13	175	87	130	4,71	A	230	2	
MYTX16BS	YTX16BS	12	14	150	87	161	4,99	A	230	4	
MYTX20BS	YTX20BS	12	18	175	87	155	5,63	A	240	2	
MYTX20LBS	YTX20LBS	12	18	175	87	155	5,63	A	240	2	
MYTX20HBS	YTX20HBS	12	18	175	87	155	5,95	A	310	2	
MYTX20HLBS	YTX20HLBS	12	18	175	87	155	5,95	A	310	2	
MYTX20CH-BS	YTX20CHBS	12	18	150	87	161	5,18	A	210	4	
MYTX19BS	YB16B	12	19	175	100	155	6,37	A	260	4	
MYTX19LBS	YB16LB	12	19	175	100	155	6,37	A	260	4	
MYTX18BS	YTX18BS	12	18	205	87	162	6,43	A	250	2	
MYTX18LBS	YTX18LBS	12	18	205	87	162	6,43	A	250	2	
MYIX50BS	YIX50BS	12	21	205	87	162	6,99	A	350	2	
MYIX50LBS	YIX50LBS	12	21	205	87	162	6,99	A	350	2	
MYTX24HLBS	YTX24HLBS	12	21	205	87	162	6,99	A	350	2	
MYIX30BS	YIX30	12	30	166	126	173	9,56	A	385	2	
MYIX30LBS	YIX30L	12	30	166	126	173	9,56	A	385	2	



Unidad de ácido: **litro** Unidad de peso: **kilogramo** Unidad de medida: **milimetro** (± 1 mm)
Acid unit: **liter** Weighy unit: **kilogram** Dimensions unit: **milimeter** (± 1 mm)
Unité d'acide: **litre** Unité de poids: **kilogramme** Unité de mesure: **millimètre** (± 1 mm)

MÁS POTENCIA
MORE POWER
PUISSANCE ACCRUE

MENOR MANTENIMIENTO
LESS MAINTENANCE
MOINS D'ENTRETIEN

MAYOR VIDA ÚTIL
LONGER LIFE
DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

BATERÍAS ACTIVADAS Y SELLADAS DE FÁBRICA AGM SEALED FACTORY ACTIVATED BATTERIES AGM BATTERIES ACTIVÉES ET SCELLÉES DÈS L'USINE AGM

- En nuestras **baterías selladas SM** el ácido es completamente absorbido en los separadores de fibra de vidrio que se encuentran colocados entre las placas de plomo. Se trata de unas baterías que no requieren mantenimiento. Las baterías para moto AGM son más resistentes al calor y a la vibración que las baterías convencionales (aspectos que contribuyen a la aparición de la mayoría de los fallos en aplicaciones para motocicletas).
- In our **Sealed MF** design the acid is completely absorbed into glass mat separators which are sandwiched between the lead plates. It's a totally sealed and maintenance free design. AGM motorcycle batteries are more heat and vibration resistant than conventional batteries (both contribute to the large majority of failures in motorcycle applications)
- Dans notre conception **scellée SE**, l'acide est complètement absorbé dans des séparateurs en nattes de fibre de verre enserrés entre les plaques en plomb. C'est une batterie exempte d'entretien. Les batteries moto AGM sont plus résistantes à la chaleur et aux vibrations que les batteries conventionnelles (les deux contribuent à la plupart des pannes dans les applications pour motos).



REFERENCIA TAB TAB REFERENCE REFERENCIA TAB	TIPO BATERÍA BATTERY TYPE TYPE BATTERIE	V	AH	LARGO LONG LONGUE	ANCHO WIDE LARGEUR	ALTO HIGH ELEVÉ	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL	TERMINAL	CCA/18°	PCS/CAJA PCS/CTN PCS/CAJA	DIBUJO ASSEMBLY FIGURE DESSIN
SYT4BBS	YT4B-BS	12	2,3	113	38	85	0,91	J	40	15	
SYTR4ABS	YTR4A-BS	12	2,3	113	48	85	0,96	I	45	12	
SYTX4LBS	YTX4L-BS/YTZ3S	12	3	113	70	85	1,45	A	50	10	
SYTX5LBS	YTX5L-BS	12	4	113	70	105	1,80	A	70	10	
SYTZ7S	YTZ7S	12	6	113	70	105	2,18	A	130	10	
SYT7B4	YT7B-4	12	6,5	150	66	93	2,37	A	85	6	
SYTX7ABS	YTX7A-BS	12	6	150	87	93	2,52	A	90	6	
SYTX7LBS	YTX7L-BS	12	6	113	70	130	2,40	A	85	8	
SYTX9BS	YTX9-BS	12	8	150	87	105	3,06	A	120	6	
SYT9B4	YT9B-4	12	8	150	70	105	2,83	A	115	6	
SYTZ10S	YTZ10S/YT10B-4	12	8,6	150	88	93	3,18	A	190	6	
SYTX12BS	YTX12-BS	12	10	150	87	130	3,92	A	180	4	
SYT12B4	YT12B-4	12	10	150	70	130	3,67	A	175	6	
SYTZ12S	YTZ12S	12	11	150	88	110	3,91	A	210	6	
SYTZ14S	YTZ14S	12	11,2	150	88	110	3,91	A	230	6	
SYTX14BS	YTX14-BS	12	12	150	87	145	4,36	A	200	6	
SSLA12-18	SLA12-18/NH12-18	12	18	182	77	168	5,62	G	275	4	
SYTX20L-BS	YTX20L-BS	12	18	175	87	155	5,92	A	270	4	
SYIX30L	YIX30L	12	30	166	126	173	9,45	A	385	2	

BATERÍAS DE GEL SELLADAS SM SEALED GEL MF BATTERIES BATTERIES GEL SCELLÉS SE

- **La batería de gel TAB** está fabricada con una sustancia de gel que contiene los electrolitos, lo que la convierte en la batería ideal para aplicaciones en condiciones climáticas especialmente frías o en las que se produzcan cambios bruscos de temperatura.
- **TAB gel** battery is built with electrolyte enclosed in a gel substance and makes it ideal for application in severely cold weather or where high shock occurs.
- **La batterie gel TAB** est fabriquée avec un électrolyte enfermé dans une substance de gel et la rend idéale pour une application dans des conditions de froid rigoureuses ou en cas de variations brutales de température.



REFERENCIA TAB TAB REFERENCE REFERENCIA TAB	TIPO BATERÍA BATTERY TYPE TYPE BATTERIE	V	AH	LARGO LONG LONGUE	ANCHO WIDE LARGEUR	ALTO HIGH ELEVÉ	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL	TERMINAL	CCA/18°	PCS/CAJA PCS/CTN PCS/CAJA	DIBUJO ASSEMBLY FIGURE DESSIN
GYTX4LBS	YTX4L-BS/YT4L-BS	12	3	113	70	85	1,45	A	60	10	
GYTX5LBS	YTX5L-BS/YT5L-BS	12	4	113	70	105	1,84	A	70	10	
GYT7B4	YT7B-4/YT7B-BS	12	6,5	150	65	93	2,31	A	85	6	
GYTX7LBS	YTX7L-BS	12	6	113	70	130	2,37	A	85	8	
GYTX7ABS	YTX7A-BS	12	6	150	87	93	2,56	A	90	6	
GYTZ7S	-	12	6	113	70	105	2,09	A	100	6	
GYT9B-4	YT9B-4/YT9B-BS	12	8	150	68	105	2,72	A	115	6	
GYTX9BS	YTX9-BS	12	8	150	87	105	3,07	A	120	6	
GYB9B	YB9-A/YB9-B/12N9-4B-1	12	9	135	75	139	3,10	B	100	6	
GYTZ10S	-	12	8,6	150	87	93	2,87	A	150	6	
GYTZ12S	-	12	10	150	87	105	3,29	A	175	6	
GYT12B-4	YT12B-4/YT12B-BS	12	10	150	69	130	3,58	A	175	6	
GYT14B-4	YT14B-BS	12	12	150	69	145	4,18	A	210	6	
GYTX12BS	YTX12-BS	12	10	150	87	130	3,97	A	180	4	
GYTX12LBS	YTX12L-BS	12	10	150	87	130	3,97	A	180	4	
GYB14LA2	YB14L-A2/12N14-3A	12	12	135	90	167	4,62	A	180	4	
GYTX14BS	YTX14-BS	12	12	150	87	145	4,44	A	200	4	
GYTX20LBS	YTX20L-BS	12	18	175	87	155	5,68	A	270	4	
GYTX20BS	YTX20-BS	12	18	175	87	155	5,68	A	250	4	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRÁFICO DE AMPERAJE DE ARRANQUE EN FRÍO
COLD CRANKING AMPERAGE TABLE
NIVEAU D'INTENSITÉ DU DÉMARRAGE À FROID







GRÁFICO DE AMPERAJE DE ARRANQUE EN FRÍO
COLD CRANKING AMPERAGE TABLE
NIVEAU D'INTENSITÉ DU DÉMARRAGE À FROID



AUTO DESCARGA MÍNIMA (Temperatura ambiente de almacenaje a 77°C)
LOWEST SELF DISCHARGE (Ambient temperature of storage at 77°C)
AUTODÉCHARGE LA PLUS FAIBLE (Température ambiante de stockage à 77°C)



- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 Tapón de llenado | 1 Filling Plug | 1 Bouchon de remplissage |
| 2 Borne (aleación de plomo) | 2 Terminal (Pb alloy) | 2 Borne (alliage de Pb) |
| 3 Kit seguridad de escape de gases | 3 Safety gas-vented set | 3 Jeu d'évent de gaz de sécurité |
| 4 Estructura interceldas | 4 Inter cell weld | 4 Espace entre cellules soudé |
| 5 Polo | 5 Pole | 5 Pôle |
| 6 Placa negativa | 6 Negative plate | 6 Plaque négative |
| 7 Separador PE | 7 PE Separator | 7 Séparateur PE |
| 8 Placa positiva | 8 Positive plate | 8 Plaque positive |
| 9 Contenedor PP | 9 PP Container | 9 Récipient PP |

TAB

batteries

CONVENTIONAL range batteries HIGH PERFORMANCE range batteries
MAINTENANCE FREE range batteries SEALED FACTORY ACTIVATED batteries AGM
SEALED GEL MF range batteries

WE WANT TO SATISFY NEEDS OF OUR CUSTOMERS,
SO WE HAVE REFINED OUR RANGE OF PRODUCTS
WITH A NEW LINE OF MOTO BATTERIES.
WE WISH YOU A SAFE JOURNEY.

TAB - ESTE

C/ Llobateres 28 - 08210 Barberà del Vallès. BARCELONA
Tel.: 93 719 79 18

TAB - CENTRO

C/ Laguna Dalga 12, Pol. Ind. Resina - 28021 Villaverde. MADRID
Tel.: 91 737 75 55

TAB - NORTE Industrial

Pol. Ind. Lastaola 95, nave 2-7 - 20120 Hernani. GUIPUZCOA
Tel.: 94 309 09 60

TAB - SUR Industrial

C/ Parsi 6, nº 50 - 41016 SEVILLA
Tel.: 95 499 81 74

TAB - SUR Arranque

C/ César Vallejo 21, Pol. Ind. Guadalhorce - 29004 MÁLAGA
Tel.: 60 959 27 47

TAB - NOROESTE

Pq. Empre. Alvedro - C/I, 15 - 15180 Culladero. LA CORUÑA
Tel.: 881 850 065



www.tabspain.com

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

